

CODEx SG 30


MATTES STRUKTURSILIKON



UMWELTKENNZEICHEN



EMICODE EC 1 PLUS -
Sehr emissionsarm



Französische VOC A+ Klassifikation

UMWELT-PRODUKT-DEKLARATIONEN (EPD)*

- ☐ Produktspezifische EPD
- ☒ European Model EPD
- ☐ keine EPD vorhanden



* Die ausführliche Lebenszyklusberechnung in Form einer EPD finden Sie in einem separaten Dokument

PRODUKTINFORMATIONEN

Produkt CO₂-Fußabdruck 6,82 kg CO₂e/kg

CO₂-Bilanz (inkl. biogenem C) von der Wiege bis zum Werkstor | CO₂-Bilanz stammt aus der zugeordneten EPD

GISCODE DS020

GISCODE DSO20 / Silikon-Dichtstoffe, Oximsystem, MEKO-

CODEx SG 30

MATTES STRUKTURSILIKON



NACHHALTIGE GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Sollte diese Bestätigung nicht ausreichen, können Sie gerne Deklarationen für Ihr individuelles Bauvorhaben anfragen.

DGNB



Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)
DGNB-Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt
Produktgruppe 11 Kleb- und Dichtstoffe
Qualitätsstufe: QS 4

QNG



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)
Produktgruppe 4.2 Kleb- und Dichtstoffe
Qualitätsstufe: QNG geeignet

BNB



Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Produktgruppe 4.2 Kleb- und Dichtstoffe
Qualitätsstufe: QS 3

BREEAM



BREEAM: HEA 04 Innenraumlufthqualität
Produktgruppe "Klebstoffe und Dichtstoffe für Innenräume (einschließlich Bodenbelagsklebstoffe)"
Qualitätsstufe: BREEAM geeignet

LEED



LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1)
Emissionsarme Materialien (LEED v4)
VOC Gehalt nach SCAQMD Rule 1168
Qualitätsstufe: <50 g/L