



CODEx EX 80 FLOW

ZEMENT-FLIESSESTRICH

UMWELTKENNZEICHEN



EMICODE EC 1 PLUS -
Sehr emissionsarm



Französische VOC A+ Klassifikation

UMWELT-PRODUKT-DEKLARATIONEN (EPD)*

- ☐ Produktspezifische EPD
- ☒ European Model EPD
- ☐ keine EPD vorhanden



* Die ausführliche Lebenszyklusberechnung in Form einer EPD finden Sie in einem separaten Dokument

PRODUKTINFORMATIONEN

Produkt CO₂-Fußabdruck 0,49 kg CO₂e/kg

CO₂-Bilanz (inkl. biogenem C) von der Wiege bis zum Werkstor | CO₂-Bilanz stammt aus der zugeordneten EPD

GISCODE ZP1

Zementhaltige Produkte, chromatarm

CODEx EX 80 FLOW

ZEMENT-FLIESSESTRICH




NACHHALTIGE GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Sollte diese Bestätigung nicht ausreichen, können Sie gerne Deklarationen für Ihr individuelles Bauvorhaben anfragen.



Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)
DGNB-Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt
Produktgruppe 8 Verlegewerkstoffe
Qualitätsstufe: QS 4



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)
Produktgruppe 3.2 Verlegewerkstoffe
Qualitätsstufe: QNG geeignet



Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Produktgruppe 3.2 Verlegewerkstoffe
Qualitätsstufe: QS 3



BREEAM: HEA 04 Innenraumluftqualität
Produktgruppe "Bodenbelagsmaterialien (einschließlich Bodenausgleichsmassen und Kunstharzböden)"
Qualitätsstufe: BREEAM geeignet



LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1)
Emissionsarme Materialien (LEED v4)
VOC Gehalt nach SCAQMD Rule 1168
Qualitätsstufe: 0 g/L